

TR

## AXS Aksiyal Kısa Kasa Fan

### Genel Özellikler

- 355 mm - 1250 mm çap aralığında farklı model seçenekleri bulunmaktadır.
- Çift yönlü ve çift devirli olarak üretimi yapılabilmektedir.
- Aerofoil kesitli, açısı ayarlanabilir kanatlar, alüminyum enjeksiyon döküm yöntemiyle üretilmektedir.
- UNI ISO6580/EUROVENT 1-2 Standartlarında tek tarafı kaynaklı kendinden flanşlı gövdeye sahiptir.
- Gövde sert çelikten imal edilmekte ve standart olarak elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır.
- -20°C/+55°C sıcaklık aralığında çalışmaya uygundur.

### Motor

- IP 55 korumalı, IE2/3 yüksek verimli kendinden yağlanan rulmanlı tam kapalı tipte, F izolasyon sınıfındadır.
- Standart olarak 400V-50Hz'dir ve frekans konvertörü ile kullanıma uygundur.

### Kullanım Alanları

- Genel mahal havalandırmaları
- Merdiven ve asansör basınçlandırma sistemleri
- Taze hava, egzoz ve sirkülasyon amaçlı kullanımlar



EN

## AXS Axial Short Case Fan

### General Features

- There are different model options in the range of 355-1250 mm
- It can be produced as double speed and reversible.
- With aerofoil section and adjustable angle blades are produced by aluminum injection casting method.
- One side is self-flanged without welding according to ISO6580 UNI/EUROVENT 1-2 standards.
- The fan casing is produced from hard steel and coated Hot-Dip Galvanized as standart.
- It has one side wire mesh as standart.
- It is suitable for operation in temperature range -20°C/+55°C.

### Motor

- IP 55 protected, IE2/3 high efficiency and with self lubricating bearing, fully enclosed type, in F insulation class.
- It is 400V-50Hz as standart and it is suitable for use with frequency converter.

### Areas of Usage

- General area ventilation
- Stair and elevator pressurization systems
- Used for fresh air, exhaust and circulation

